BAUDER
macht Dächer sicher.

Leistungserklärung
DoP-Nr.: 1600 0000

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BauderTEC DAB 50 cm
2.	Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung
3.	Hersteller	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
4.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
5.	Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle	EN 13707: 2013 Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V. Certification Body 1724

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Brand von Außen [a)]		B_{roof} (t1)	EN V 1187
Brandverhalten		E	EN 13501-1
Wasserdichtheit Verfahren B		Bestanden	EN 13707: 2013
Zug-Dehnungsverhalten : Maximale Zugkraft längs Maximale Zugkraft quer Dehnung bei maximaler Zugkraft längs Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	 (N/50 mm) (N/50 mm) (%) (%)	 ≥ 270 ≥ 270 ≥ 30 ≥ 100	
Kaltbiegeverhalten	(°C)	≤ -30	
Gefahrstoffe [b), c)]		Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerhard Bauder
Geschäftsführer
Stuttgart, 02.12.2015