



## Data sheet

# RAW FLEXRING

Universell einsetzbare Ausgleichsringe für die Nennweiten DN 100, DN 150 und DN 200



Die RAW Ausgleichsringe FLEXRING VOTFR-100, VOTFR-150 und VOTFR-200 lösen in Verbindung mit der jeweiligen Manschette nahezu jedes Verbindungsproblem in der angegebenen Nennweite.

Anwendungsmöglichkeiten für die Nennweite DN 150: Sie können folgende Rohre problemlos verbinden: KG, SML, GGG, GFK, Eternit, Eurotop.

Mit zwei Flexringen DN 150 und einer VOTSC 200 Dichtmanschette können Sie folgende Rohre im Nennweitenbereich DN 150 verbinden:



## Produktübersicht

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite DN	d3-Bereich [mm]	Anwendungsbeispiel
567257	RAW Flexring VOTFR 100 DN 100	100	131	KG, SML, GGG, GFK, Eternit, Eurotop (DN 100)
618757	RAW Flexring VOTFR 150 DN 150	150	186	KG, SML, GGG, GFK, Eternit, Eurotop (DN 150)
669131	RAW Flexring VOTFR 200 DN 200	200	242	KG, SML, GGG, GFK, Eurotop (DN 200)